チタンツール ステンレス

セツ ツー 1 Ju ケツ 1.1 スル レソケッ

チト

レ ン チ

T形レンチ

めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

ブライヤ 類

専用工具

ツ ー ルン

ファコム

トルクレンチ

動力工具

パワーアシトルク

建方1番

レシ

チー

トル

そ

 σ

その他 (工具)

OTHER HAND TOOLS

細いチューブ先端が正確にエアーを吹付けます。 人間工学に基づいたデザインは使い易く、エアー風量の 調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロール できます。

オプションのノーズ(3種類)を取付けることにより 幅広い用途にご使用いただけます。



エアーガン

AIR BLOW GUN

製品番号	寸法 (mm)				備考	梱包入数	質量 (g)	メーカー希望 小売価格	
	Α	L	Н	ノーズ内径		(店飾)		3 2011111	
AG-100	94	249	127	3.5	プラグ付	3	102	¥3,310	

※最大使用圧 0.8MPa (8kgf/cm²,8bar)


※使用温度範囲 - 20~80℃ ※継手めねじ径 Rc1/4 (PT1/4)

エアーコンプレッサー用

■オプション

	and the second s	
製品番号	製品名	メーカー希望 小売価格
TAGR-01	エアーガン用ラバーノーズ	¥1,545
TAGV-01	エアーガン用ベンチュリノーズ	¥1,445
TAGS-01	エアーガン用シールドノーズ	¥1,795
TAGP-01	エアーガン用プラグ	¥ 325

※詳細は P361 をご覧ください。





AIR BLOW GUN

	製品番号	寸法 (mm)				備考	質量(g)	メーカー希望
		А	L	Н	ノーズ内径		(8)	
*	TAG-300	345	496	132	3.5	_	160	¥6,520
*	TAG-500	515	666	132	3.5	-	190	¥6,980
*	TAG-300PG	345	496	132	3.5	プラグ付	185	¥6,770
*	TAG-500PG	515	666	132	3.5	プラグ付	215	¥7,265
	※是士庙田庄 16M	20 (16)	raf/om2	16har)				

※最大使用圧 1.6MPa (16kgf/cm²,16bar) ※使用温度範囲 - 20 ~ 60℃ ※継手めねじ径 Rc1/4 (PT1/4)

※ TAG-300,TAG-500 は、エアーガン用プラグ (エアー継手) TAGP-01 を別途お求めくだ

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

エアーコンプレッサー用


■オプション

TAG-300PG

TAG-500PG

製品番号	製品名	メーカー希望 小売価格
TAGR-01	エアーガン用ラバーノーズ	¥1,545
TAGV-01	エアーガン用ベンチュリノーズ	¥1,445
TAGS-01	エアーガン用シールドノーズ	¥1,795
TAGP-01	エアーガン用プラグ	¥ 325

※詳細は P361 をご覧ください。



⚠注意 CAUTION

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。 Please read instruction manual carefully before use.
- 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。 Wear goggles.
- ●チューブ先端を人の顔に向けないでください。 Do not point tube-top to face.
- 有害物 (切削粉、化学薬品など) を清掃・除去しないでください。
- Do not clean / remove contaminants, such as chip powders, chemical soluble etc.
- ノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから 使用してください。

When mounting nose, insert it completely and check it does not come off even if it is pulled lightly.

